



CARACTERÍSTICAS

LED DE ATIVIDADE E SLOT DE EJEÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PAINEL FRONTAL DO DISPOSITIVO

DVD/RW R DL Interno 9,5mm
INTERFACE: SATA
BUFFER 2MB

VELOCIDADE DE LEITURA

DVD: máximo 8x.

CD: máximo 24x;

VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO

DVD-R: 8x máximo.

DVD + R: 8x máx.

DVD-RW: 6x máx..

DVD + RW: 8x máx..

DVD-R DL: 6x máx..

DVD + R9: 6x máx..

DVD-RAM: 5x máx.

CD-R: 24x máx.

CD-RW: 24x máx.

MODOS SUPORTADOS :

DVD-Video, CD-ROM XA, CD-Audio, CD Extra, Texto CD, CD-I Ready, CD-Bridge, PhotoCD, Video CD, CD híbrido.

TEMPO DE ACESSO:

180 ms (DVD), 150 ms (CD)

PARÂMETROS AMBIENTAIS

Temperatura operacional mínima: 41 °F

Temperatura operacional máxima: 122 °F

Faixa de umidade Funcionamento: 10-80%

PESO: APROXIMADAMENTE 160G

O PACOTE INCLUI

1x unidade óptica

1x painel