



Imagem meramente ilustrativa

## Especificação

Padrão	TFX
PFC	Ativo
Emissão de ruído	Baixo
MTBF (carga total)	100.000 horas

Acompanha cabo de força tripolar apartir de 1,5m con-forme NBR14136

## Filtro de proteção

Curto-circuito (SCP)	Sobretensão (OVP)
Subtensão (UVP)	Sobrecarga (OPP)
Voltagem (OCP)	

## Especificações elétricas

Voltagem: 100 ~ 240v (automática)	Corrente: 5A
Potência: 240W	Frequência: 60/50Hz

## SAÍDAS – DC (Corrente contínua)

+3.3V = 12A	-12V=0,3A
+5V = 12A	+5Vsb = 3A
+12V = 15A	

## Conectores

01 Conector de Alimentação Principal (24/20P)	2x conector(es) Power Sata
01 Conector ATX12V (4P)	2x conector(es) Molex

## Eficiência Energética

20% de carga	88,11%
50% de carga	90,67%
100% de carga	89,15%

## Segurança/Norma/Certificados

Portaria 170 Inmetro	80Plus Gold
NBR 10152	

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. EMPRESA BENEFICIADA PELA LEI DA INFORMÁTICA.  
A LOGIN RESERVA-SE O DIREITO DE REALIZAR AS ALTERAÇÕES EM SEU CONTEÚDO SEM PRÉVIO AVISO.