

# Monitor LOGIN 24P1U 23,8" LED



## ADAPTADOR VESA - OPCIONAL

ADAPTADOR VESA PARA MINI PC  
O adaptador VESA é um SUPORTE que permite fixar o Mini-PC Login diretamente no Pedestal, garantindo otimização da área de trabalho.



**DESTAQUES:**  
Base ajustável, HDMI & DisplayPort e Certificações B2B

## CARACTERÍSTICAS:

Tamanho do painel	23,8" Widescreen WVA
Iluminação do painel	LED
Tamanho da imagem visível (diagonal)	60,4 cm
Pixel pitch	0,274 mm
Proporção de tela	16:09
Brilho	250 cd/m2
Relação de contraste dinâmico	50.000.000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Tipo de painel	Antirreflexivo
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de visão horizontal	178°
Ângulo de visão vertical	178°
Frequência nativa do painel	60Hz
Frequência de varredura horizontal	30 ~ 83 kHz
Frequência de varredura vertical	50 ~ 76 Hz
Largura de banda	165 MHz

Resolução máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)  
Resolução recomendada 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)  
Suporte de cores Maior que 16 Milhões  
Gama de cores sRGB 106%

## CONECTORES:

- 1x VGA
- 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
- 1x Display Port 1.2 (HDCP 1.4)
- 4x USB 3.2 (1x Fast Charging)
- 1 x USB-B (Upstream) e
- 1x Saída de Audio

Compatibilidade Windows, MAC, Linux

Consumo: Ligado < 20 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt  
Alto-Falantes Não  
Tecnologia Anti Luz Azul Low Blue Mode  
Tecnologia Anti-Cintilação Flicker Free  
Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz  
Plug & Play DDC 2B/CI

## CONTROLES MANUAIS

Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, Fonte/Auto/Exit,  
Clear vision  
Função OSD (On Screen Display) Sim - Português e outros idiomas

## DIMENSÕES

Monitor com base:  
(L x A x P) 539,1 x 510,3 x 202,5mm  
Monitor sem base:  
(L x A x P) 539,1 x 325,6 x 49,4mm  
Embalagem:  
(L x A x P) 752 x 408 x 159mm

## PESO:

líquido 4,5 Kg  
bruto 6,28 Kg

VESA Sim (100 x 100mm)

Base ajustável Sim (Altura 130 ± 5 mm, Giro 175° ± 5°,  
Ângulo -3,5° ± 1,5°/+21,5° ± 1,5°,  
Pivot -2.5° ~ 0° a 90° ± 92.5°)

Cor predominante do produto Preta

Cor predominante da base Cinza/Prata Escuro

## NORMAS/ SEGURANÇA / CERTIFICAÇÕES:

cTUVus, CE, FCC, EPA, ISO9241-307, Win 8, TUV, TCO,  
Energy Star, EPEAT, INMETRO, RoHS, Anti-Roubo  
Kensington, HDCP 1.4 para HDMI e Display  
Port.

## INCLUSOS NA EMBALAGEM:

Cabo de força brasileiro NBR 14136 (comprimento: 1,5m),  
cabo VGA, cabo DP, certificado de garantia, base e  
monitor

Garantia de 12 a 60 meses (conforme contrato)

Código EAN 7.89862E+12

Classificação fiscal 85285220

PPB Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236

Local de fabricação Brasil